

# FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

## ELEMENTE DE BAZĂ PENTRU CĂMINE ARMATE RECTANGULARE DE 1000X1000, 1250X1250, 1600X1600 ȘI 1800X1800 MM

**COD PRODUS:** CĂMIN RECTANGULAR 1000X1000X500, CĂMIN RECTANGULAR 1000X1000X1000, CĂMIN RECTANGULAR 1000X1000X1500, CĂMIN RECTANGULAR 1250X1250X500, CĂMIN RECTANGULAR 1250X1250X1000, CĂMIN RECTANGULAR 1250X1250X1500, CĂMIN RECTANGULAR 1250X1250X2000, CĂMIN RECTANGULAR 1600X1600X500, CĂMIN RECTANGULAR 1600X1600X1000, CĂMIN RECTANGULAR 1600X1600X1500, CĂMIN RECTANGULAR 1600X1600X2000, CĂMIN RECTANGULAR 1800X1800X500, CĂMIN RECTANGULAR 1800X1800X1000

### Utilizarea preconizată a produsului:

Elementele se utilizează pentru racordarea de tuburi și accesul la rețelele de canalizare; bazine din beton pentru fose septice, separatoare de hidrocarburi și separatoare de grăsimi; elemente pentru stațiile de pompare, cămine de apometre sau cămine de tragere și/sau racordare pentru rețelele electrice subterane de joasă, medie și înaltă tensiune. Elementele sunt certificate SRAC CERT.

### Standarde de referință:



SR EN 13369:2023 „Reguli comune pentru produse prefabricate de beton”, SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 „Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție de beton simplu, beton slab armat și beton armat”, Proiect nr. 17/2020 „Cămine și bazine din beton armat cu dimensiuni mari”.

### Producător:

SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL Punct Lucru ROMAN, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 50, Roman, județul Neamț.

### Formă și dimensiuni

| COD PRODUS                       | Lățime interioară<br>Li<br>(mm) | Lățime exterioară<br>Le<br>(mm) | Grosime<br>Gp<br>(mm) | Înălțime interioară<br>Hi<br>(mm) | Înălțime exterioară<br>He<br>(mm) | Masa<br>(kg) |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| CĂMIN RECTANGULAR 1000X1000X500  | 1000x1000                       | 1200x1200                       | 100                   | 500                               | 650                               | 1100         |
| CĂMIN RECTANGULAR 1000X1000X1000 | 1000x1000                       | 1200x1200                       | 100                   | 1000                              | 1150                              | 1650         |
| CĂMIN RECTANGULAR 1000X1000X1500 | 1000x1000                       | 1200x1200                       | 100                   | 1500                              | 1650                              | 2225         |
| CĂMIN RECTANGULAR 1250X1250X500  | 1250x1250                       | 1500x1500                       | 100                   | 500                               | 650                               | 1475         |
| CĂMIN RECTANGULAR 1250X1250X1000 | 1250x1250                       | 1500x1500                       | 100                   | 1000                              | 1150                              | 2150         |
| CĂMIN RECTANGULAR 1250X1250X1500 | 1250x1250                       | 1500x1500                       | 100                   | 1500                              | 1650                              | 2825         |
| CĂMIN RECTANGULAR 1250X1250X2000 | 1250x1250                       | 1500x1500                       | 100                   | 2000                              | 2150                              | 3500         |



|                                     |           |           |     |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----|------|------|------|
| CĂMIN RECTANGULAR<br>1600X1600X500  | 600x1600  | 1900x1900 | 150 | 500  | 700  | 3125 |
| CĂMIN RECTANGULAR<br>1600X1600X1000 | 1600x1600 | 1900x1900 | 150 | 1000 | 1200 | 4450 |
| CĂMIN RECTANGULAR<br>1600X1600X1500 | 1600x1600 | 1900x1900 | 150 | 1500 | 1700 | 5750 |
| CĂMIN RECTANGULAR<br>1600X1600X2000 | 1600x1600 | 1900x1900 | 150 | 2000 | 2200 | 7075 |
| CĂMIN RECTANGULAR<br>1800X1800X500  | 1800x1800 | 2100x2100 | 150 | 500  | 700  | 3675 |
| CĂMIN RECTANGULAR<br>1800X1800X1000 | 1800x1800 | 2100x2100 | 150 | 1000 | 1200 | 5250 |
| CĂMIN RECTANGULAR<br>1800X1800X1500 | 1800x1800 | 2100x2100 | 150 | 1500 | 1700 | 6600 |
| CĂMIN RECTANGULAR<br>1800X1800X2000 | 1800x1800 | 2100x2100 | 150 | 2000 | 2200 | 8075 |

### Proprietăți fizice și mecanice

| CARACTERISTICI      |                              | PERFORMANȚA DECLARATĂ                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectul suprafeței |                              | Suprafață uniformă, fără imperfecțiuni care să afecteze îmbinarea etanșă și durabilă. Fără fisuri care să afecteze caracteristicile de rezistență ale produsului. |
| Etanșeitate la apă: |                              | Nu au fost înregistrate pierderi de apă                                                                                                                           |
| Durabilitate        | Rezistența betonului         | Min. 50 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
|                     | Raportul apă/ciment          | ≤ 0.5                                                                                                                                                             |
|                     | Absorbția la apă a betonului | ≤ 6%                                                                                                                                                              |

### Instrucțiuni pentru manipulare, transport, depozitare, montaj și exploatare

#### Manipulare, transport

Manipularea elementelor pentru Cămine DN 160x160, DN 180x180: încărcarea și descărcarea în și din mijloacele de transport se face cu macarale prevăzute cu dispozitive speciale de prindere. Dispozitivele de prindere sunt alcătuite din lanțuri (cabluri) de oțel prinse la un capăt într-un inel de agățare în cârligul macaralei, iar la celălalt capăt cu dispozitiv cu cleme.

Elementele de bază se manipulează cu dispozitiv metalic de 10 to, cu 3 ramuri de ridicare.

- Se interzice manipularea elementelor de cămin prin introducerea cablului prin interiorul lui.
- Se interzice descărcarea elementelor de cămin prin cădere liberă.

În mijloacele de transport auto sau vagoane CF, elementele se așează în poziția de montaj și se asigură împotriva deplasării.

#### Depozitare

##### Elementele de cămin:

se depozitează suprapus, numai pe suprafețe orizontale care nu permit tasări.

Înălțimea maximă de depozitare este: Cămine DN 160x160; DN 180x180 – 1 rând.

##### Plăci de acoperire:

Depozitarea elementelor se face în spații neacoperite, pe suprafețe plane, ferite de substanțe care pot afecta

suprafața betonului și cu pantă care să asigure scurgerea apelor. Elementele se vor depozita pe un palet din lemn și se vor stivui unul peste altul cu reazeme din lemn de esență tare între ele. Înălțimea maximă de depozitare este:

- 190x190 - pe 1 rând

- 210x210 - pe 1 rând

**Notă: Manipularea, transportul și depozitarea elementelor de cămin în altfel de condiții decât cele precizate, îl exonerează pe furnizor de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestei clauze căzând în sarcina clientului.**

### **Montajul și exploatarea elementelor de cămin**

Înainte de montaj, se va verifica integritatea produselor, se vor remedia eventualele defecte, se va verifica starea de curățenie a suprafețelor pe care se vor aplica garniturile de etanșare.

Elementele de cămin vor fi introduse în incintele săpate cu ajutorul utilajelor ce permit o ridicare și coborâre lentă, utilizându-se macarale cu cârlige și sufe sau alte utilaje specifice.

Elementele de bază pentru cămine se vor așeza pe talpa realizată orizontal și la înălțimea corespunzătoare, fie pe solul existent, pe pat de balast sau pe beton de egalizare.

Pentru a compensa eventualele denivelări, se va așeza un strat subțire de nisip sau un pat proaspăt de mortar.

Pentru alcătuirea căminelor de canalizare se vor folosi numai elemente de cămin în conformitate cu SR EN 1917:2005 și SR EN1917:2005 / AC:2008, acestea fiind prevăzute cu posibilitatea de îmbinare cu garnituri cu elastomeri.

Înainte de montaj, garniturile vor fi montate pe cepul elementelor, iar mufele vor fi lubrifiate corespunzător.

**Atenție: aplicarea lubrifiantului se realizează pe suprafața de beton, nu pe garnitura de cauciuc.**

### **Garanția produselor**

Garanția produselor este de 24 de luni de la livrare, cu condiția respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare.